

## Prohlášení o vlastnostech č. 59/HR/CPR/2024

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a 574/2014

1. Identifikační kód výrobku: **HRUŠOVANY 0/4 P**

**Přírodní kamenivo těžené – směs kameniva, hornina štěrkopísek**

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

**Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch**

3. Výrobce:

**České štěrkopísky spol. s r.o., Cukrovarská 34, 190 00 Praha 9 – Čakovice, IČO: 275 84 534,  
tel.: +420 283 930 404, e-mail: info@ceske-sterkopisky.cz**

4. Zplnomocněný zástupce: -

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP): **Systém 2+**

6. Harmonizovaná norma: EN 13043:2002/AC:2004 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch


Oznámený subjekt: **Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o., oznámený subjekt č. 1392**


7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizované technické specifikace
<b>Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost</b>		<b>EN 13043:2002/AC:2004</b>
- Frakce kameniva	<b>0/4 P</b>	
- Zrnitost	<b>G<sub>A</sub>90</b>	
- Tolerance pro zrnitost DK a směsi	<b>G<sub>TC</sub>10</b>	
- Typická zrnitost DK a směsi propad na sítích:	4 = 98 % ±5 %	
	2 = 87 % hm. ±10 %	
	0,063 = 1 % hm.	
- Objemová hmotnost	<b>2,551 Mg/m<sup>3</sup></b>	
<b>Čistota</b>		
- Obsah jemných částic	<b>f<sub>3</sub></b>	
- Kvalita jemných částic	<b>NPD</b>	
<b>Složky/Obsah</b>		
- Chloridy	-	
- Sírany rozpustné v kyselině	-	
- Celková síra	-	
- Potenciální přítomnost humusu	-	
- Obsah lehkých znečišťujících částic	<b>m<sub>LPC0,25</sub></b>	
<b>Nasákavost</b>		
- Nasákavost	-	
<b>Nebezpečné látky</b>		
- Uvolňování těžkých kovů	<b>NPD</b>	
- Uvolňování polyaromat. uhlovodíků	<b>NPD</b>	
- Uvolňování jiných nebezpečných látek	<b>NPD</b>	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a 574/2014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Praze dne 29.8.2024	František Jampílek, jednatel	Podpis 
-----------------------	------------------------------	--



Výrobce:

České šterkopisky spol. s r.o., Cukrovarská 34, 190 00 Praha 9 – Čakovice, IČO: 275 84 534,  
tel.: +420 283 930 404, e-mail: info@ceske-sterkopisky.cz

Identifikační kód výrobku: **HRUŠOVANY 0/4 P**

Referenční číslo Prohlášení o vlastnostech: 59/HR/CPR/2024

Zamýšlené/zamýšlená použití výrobku:

- **Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch**

Identifikační číslo oznámeného subjektu: 1392

Deklarované vlastnosti uvedené v Prohlášení o vlastnostech:

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizované technické specifikace
<b>Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost</b>		<b>EN 13043:2002/AC:2004</b>
- Frakce kameniva	<b>0/4 P</b>	
- Zrnitost	$G_{A90}$	
- Tolerance pro zrnitost DK a směsi	$G_{TC10}$	
- Typická zrnitost DK a směsi propad na sítích:	4 = 98 % $\pm 5$ %	
	2 = 87 % hm. $\pm 10$ %	
	0,063 = 1 % hm.	
- Objemová hmotnost	2,551 Mg/m <sup>3</sup>	
<b>Čistota</b>		
- Obsah jemných částic	$f_3$	
- Kvalita jemných částic	NPD	
<b>Složky/Obsah</b>		
- Chloridy	-	
- Sírany rozpustné v kyselině	-	
- Celková síra	-	
- Potenciální přítomnost humusu	-	
- Obsah lehkých znečišťujících částic	$m_{LPC0,25}$	
<b>Nasákavost</b>		
- Nasákavost	-	
<b>Nebezpečné látky</b>		
- Uvolňování těžkých kovů	NPD	
- Uvolňování polyaromat. uhlovodíků	NPD	
- Uvolňování jiných nebezpečných látek	NPD	